





世本SIBENS™ Thermoset-180° C液体成型

高温渗透膜Permeable membrane film (PMF)								
型号 Grade	材质 Material	标准厚度 St.Gages	最大幅宽 Max.Width	单位 Unit	最高使用温度 Max.Temp.	颜色 St.Color	规范 Ref.	备注 Note
SI-PMF-1	纳米半透膜	0.75mm	1m	卷	220°C	白		用于RFI
SI-PMF-2	纳米半透膜	0.75mm	1m	卷	221°C	白		用于RFI、热压
高温平面/管状导流网Flow Mesh (FM)								
型号 Grade	材质 Material	标准厚度 St.Gages	最大幅宽 Max.Width	单位 Unit	最高使用温度 Max.Temp.	颜色 St.Color	规范 Ref.	备注 Note
SI-FM-PTFE-1	PTFE	1.27/1.65 mm	0.5m	卷	260°C	白色		18" wide x 100' long
SI-FM-PTFE-2	PTFE/GF	1.36mm	1m	卷	260°C	棕色		
SI-FM-PTFE-3	PTFE	-	-	卷	260°C	白色		管状
高温有孔隔离膜Perforated Release Film (PRF)								
型号 Grade	材质 Material	标准厚度 St.Gages	最大幅宽 Max.Width	单位 Unit	最高使用温度 Max.Temp.	颜色 St.Color	规范 Ref.	备注 Note
SI-PRF-1	PMP	25µm	1500mm	卷	232°C	蓝色		P1孔型
SI-PRF-2	ETFE	20µm	1500mm	卷	232°C	蓝色		P1孔型
SI-RF-230P	ETFE	20µm 25µm 50µm	1500mm	卷	232°C	蓝, 红, 白, 紫	BAC open AMS-80-T-31-2910 AIPI-03-02-018 AIPI-03-02-019 AIPI 03-02-022	HN400孔型
高温透气网Bleeder Mesh (BM)								
型号 Grade	材质 Material	标准厚度 St.Gages	最大幅宽 Max.Width	单位 Unit	最高使用温度 Max.Temp.	颜色 St.Color	规范 Ref.	备注 Note
SI-BM-1	PA	1050µm	2m	卷	200°C	白		
SI-BM-2	PA	1100µm	1.45m	卷	200°C	白		
辅助工具Assisting Tools (AT)								
型号 Grade	品名 Name	标准规格 St.Size	单位 Unit	材质 Material	图片 St.Pic	使用工况 Max.Temp. &Press	备注 Note	
SI-LCM-VacuumTube	真空管路(单独)	内径6mm	根	玻纤/聚酯 线增强硅胶		300°C , 40bar	壁厚3mm	
SI-LCM-connector	管接头	内径12- 13mm	个	PTFE		260°C	白色	
SI-LCM-flowline	管固定座 (线型)	内径8mm , 13mm , 19mm , 25.4mm	卷	透明硅胶管		260°C	每卷15.2m	
SI-LCM-HT tube	高温软管	内径多种	卷	PTFE		260°C	白色, 透明或其他	