

世本SIBENS[®] Valve&Tube-热压罐工艺管路和阀

型号 Type	名称 Name	使用特点 Using Character	示意图 Photo
SI-VV-D405	超高温真空嘴 Ultra high Temp. Vacuum Valve	无橡胶密封垫圈，可耐温至650°C 材料：304SS	
SI-VV-D404	高温真空嘴 High Temp. Vacuum Valve	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料可选：304SS	
SI-VV-D403	高温真空嘴 High Temp. Vacuum Valve	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料：304SS	
SI-VV-D402	高温真空嘴 High Temp. Vacuum Valve	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料可选：304SS（推荐！）或Al	
SI-VV-D401	高温真空嘴 High Temp. Vacuum Valve	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料可选：304SS或Al（推荐！）	
备注：内径选择：6mm、8mm； 螺纹尺寸：1/4"、3/8" ZG (G/NPT)			
SI-VBTube-SS	超高温真空管路 Ultra high Temp. Vacuum Tube	无橡胶密封垫圈，可耐温至650°C 材料：304SS	
SI-VBTube-R1	高温真空管路 High Temp. Vacuum Tube	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料可选：304SS	
SI-VBTube-R2	高温真空管路 High Temp. Vacuum Tube	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料：304SS	
备注：内径选择：6mm、8mm； 螺纹尺寸：1/4"、3/8" ZG (G/NPT)			

世本SIBENS® Valve&Tube-热压罐工艺管路和阀

型号 Type	名称 Name	使用特点 Using Character	示意图 Photo
SI-AQD750TF-SS	超高温快速接头 Ultra high Temp. Quick Connector	无橡胶密封垫圈，可耐温至650°C 材料：304SS	
SI-AQD500TF-SS1	高温快速接头 High Temp. Quick Connector	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料可选：304SS	
SI-AQD500TF-SS2	高温快速接头 High Temp. Quick Connector	有橡胶密封垫圈，可耐温至260°C 材料：304SS	

备注：内径选择：6mm、8mm； 螺纹尺寸：1/4"、3/8" ZG (G/NPT)

上海世本复合材料科技发展有限公司

Shanghai Sibens Composites Tech.Dev., Ltd.

888 Huanhu W 2nd Rd, Pudong, Shanghai

Phone – (+86)177.1708.9953

Email – erin.ma@sibenscomp.com

www.sibenscomp.com